

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΡΤΑΣ**  
**SD ΣΕ i30 – TOP II**

**A) ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Z ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**

- 1) Εκδίδουμε Z Αναφορά από την ταμειακή μηχανή ( **501 [ΜΕΡ.ΣΥΝ.]** )
- 2) Εκδίδουμε την Αναφορά περιόδου:  
Πατάμε το πλήκτρο **[ΜΕΝΟΥ]**  
Επιλέγουμε **ΑΝΑΦΟΡΕΣ “Z”** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**  
Επιλέγουμε **ΜΗΔ.ΣΥΝ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- 3) Πατάμε 2 φορές το πλήκτρο **[ΜΕΡ.ΣΥΝ] (ESC)** ώστε να επιστρέψουμε στην **ΠΩΛΗΣΗ**

**B) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ**

- 1) Αποσφραγίζουμε την Φ.Τ.Μ.
- 2) Τοποθετούμε **την κατάλληλη κάρτα αναβάθμισης** (που αναγράφει το μοντέλο i30ήTOP II) στην υποδοχή της εξωτερικής κάρτας, ανάλογα με το μοντέλο της Φ.Τ.Μ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΕΡΔΕΨΟΥΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ!**  
**ΤΟ ΚΑΘΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ!**

- 3) Με τη μηχανή αναμμένη, τοποθετούμε ένα Jumper στη θέση **J7** (για την i30) ή **J12** (για την TOP II) στην κεντρική πλακέτα (το ίδιο jumper που χρησιμοποιούμε στο reset)

- 4) Πατάμε το πλήκτρο **[ΜΕΝΟΥ]**, επιλέγουμε **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

- 5) Επιλέγουμε **SERVICE ΤΕΧΝΙΚΟΥ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

- 6) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ** , εισάγουμε τον κωδικό και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

- 7) Επιλέγουμε **REL...** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

- Στην οθόνη θα εμφανιστεί η έκδοση του προγράμματος που βρίσκεται στην κάρτα

- 8) Πατάμε μία φορά το **[ΜΕΡ.ΣΥΝ.]** , επιλέγουμε με τα βέλη **ΝΑΙ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

- Το πρόγραμμα θα φορτωθεί στην Φ.Τ.Μ. και η μηχανή θα κάνει επανεκκίνηση

**Ολοκληρώνουμε το reset**

- 9) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **CMOS-RESET**, πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

**Στην συνέχεια θα εμφανιστεί ΒΛΑΒΗ CMOS**

- 10) Εισάγουμε τον **ΚΩΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

- 11) Η Φ.Τ.Μ. θα ζητήσει ημερομηνία, την εισάγουμε σε δψήφια μορφή (π.χ. 010219) και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

- 12) Μετά θα ζητήσει ώρα, την εισάγουμε σε δψήφια μορφή (π.χ. 110000) και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

- Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΒΓΑΛΕ ΤΟ JUMPER**

- 13) Αφαιρούμε το Jumper που τοποθετήσαμε και πατάμε το πλήκτρο **[C]**.  
Η διαδικασία της αναβάθμισης έχει ολοκληρωθεί.